



## PRODUCTO:

- BOQUILLA TIPO PISTOLA.
- CUMPLE CON NFPA
- VÁLVULA ESFERA DE ACERO INOXIDABLE.
- FLUJO AJUSTABLE 1 3/26/39/60 GPM.
- DISPARO EN CHORRO Y NEBLINA DENSA DE 130°.
- CHORRO DE ALTA CALIDAD INCLUSO CON BAJAS PRESIONES.
- DIENTES GIRATORIOS DE A/INOX REEMPLAZABLES.
- FUNCIONA CON EDUCTORES DE ESPUMA CONVENCIONALES.
- CUMPLE CON LOS PARÁMETROS REQUERIDOS EN LA NORMATIVA NFPA-1964/2018.

## ESPECIFICACIONES

<b>CÓDIGO</b>	966-ZYN070
<b>PESO</b>	1.32 KG
<b>MATERIAL</b>	ALUMINIO ANODIZADO
<b>PRESIÓN DE TRABAJO</b>	100 PSI
<b>ACCESORIOS DISPONIBLES SOBRE PEDIDO</b>	DIENTES GIRATORIOS DE ACERO INOXIDABLE REEMPLAZABLES. COLADOR DE ACERO INOXIDABLE. CONEXIÓN TUBO DE ESPUMA. KIT DE REPARACIONES.
<b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b>	230 PSI
<b>CAUDAL</b>	50/100/150/230 L/MIN
<b>ALCANCE MÁXIMO DE DESCARGA</b>	34 M
<b>ENTRADA</b>	1" NST

